Fiches techniques et d'utilisation
Spray aérosol zinc brillant

Code article / Article No.:

27530

Langues / Languages:

fr

Une question, un renseignement ?

Notre **Centre de Relation Clients** est à votre écoute au

N°Azur 0 810 237 637

PRIX APPEL LOCAL

Du lundi au vendredi de 7h15 à 17h.

Berner France
Z.I. Les Manteaux
89331 Saint-Julien-Du-Sault Cedex
Tél. : 0 810 237 637
Fax : +33 3 86 99 44 03

FICHE TECHNIQUE

ZINC SPRAY BERNER MAT ET BRILLANT

NOM COMMERCIAL : **ZINC SPRAY BRILLANT**

REFERENCE : ZS-B 400

CODES ARTICLES : 27530

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES :

Etat physique	: produit actif liquide
Couleur	: grise
Odeur	: aromatique
pH	: non concerné
Température initiale de distillation	: 60° C environ sur le produit actif
Point éclair	: produit actif < 0° C (+ propulseur inflammable)
Auto-inflammabilité	: non connu
Caractéristiques d'explosivité	: propulseur (1.9 à 9.5 % volume)
Masse volumique	: 1.08 g/cm3 pour le produit actif
Pression de vapeur	: non connu
Densité des vapeurs	: non connu
Solubilité	: insoluble dans l'eau, soluble dans les hydrocarbures
Taux de zinc	: 53 % en poids des pigments
Taux de pigment	: 29.5 % du produit actif en poids

Conditionnement : Aérosol 400 ml

Propulseur : **Butane**

UTILISATION :

Protection anticorrosion longue durée intérieure et extérieure sur fer, acier, tôle galvanisée. Retouches après soudure. Peinture possible après séchage. ZINC SPRAY constitue une couche d'apprêt résistante à l'eau et au sel.

MODE D'EMPLOI :

- Brosser et dégraisser préalablement les surfaces à traiter.
- Ne pas appliquer par temps très humide.
- Il n'est pas indispensable d'éliminer la rouille adhérente.
- Agiter correctement l'aérosol avant et pendant l'emploi.
- Purger après application en pulvérisant tête en bas.

APPLICATION :

Exemples d'applications :
Châssis de véhicules, constructions métalliques, tuyauteries, citernes, huisserie, barrières, grillages.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

F + Extrêmement inflammable.

- Utiliser et ranger à l'écart de toute flamme ou source d'ignition et d'étincelles, source de chaleur, d'appareil électrique en fonctionnement.
- Ne pas fumer.
- Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage.
- Ne pas respirer les vapeurs.
- Utiliser seulement en zones bien ventilées.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin en lui montrant l'étiquette ou l'emballage.

Récipient sous pression. A protéger des rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de la portée des enfants.

- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Nota : La présente notice constitue une information générale ; il est indispensable que chaque utilisateur vérifie préalablement l'adaptation du produit aux matériaux et aux méthodes de travail utilisées. Nos produits sont de qualités supérieures et constantes, mais ne pourraient être mis en cause du fait de leur utilisation ou de leur comportement, qui sont du domaine de la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Nos Services Techniques sont à la disposition de chaque utilisateur pour tous renseignements complémentaires.